



DALM med plastkapsling.

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av DALM Säkerhetsrouter skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar. Plastkapslingen gör installationen extra smidig.

DALM Säkerhetsrouter har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras. Dessutom kan IP-kameror anslutas till routern.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm. Med tillbehöret SIM-kort Secure SIM24 ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom tillgång till nya säkerhetstjänster som tex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. Säkerhetsroutern hanteras via vår användarvänliga webbportal EasyWebManager 2.0 och gör att du som säkerhetsinstallatör kan erbjuda snabbare service och en rad nya tjänster.

PRODUKTÖVERSIKT

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll SOS ACCESS V4
- Sänder även larm som SMS
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G eller 3G till larmcentral och/eller EagleEye
- Krypterad informationsöverföring
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan router och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas
- Tillbehör: SIM-kort Secure SIM24

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13,7 VDC	27,2 VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G	ca 150 mA	ca 75 mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca 210 mA	ca 105 mA

DALM levereras komplett med plastkapsling och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten späningsmatas normalt från befintlig larmanläggning.

Produktvarianter
på nästa sida.

EWM2.0



Larmklasser för DALM Säkerhetsrouter med plastkapsling. Två larmvägar.

LARMKLASS I SSF II4

DALM1000 IP/2G
E-nr. 6390257

DALM1000 IP/2G SIM24
E-nr. 6390258

DALM1000 IP/3G
E-nr. 6390259

DALM1000 IP/3G SIM24
E-nr. 6390260

LARMKLASS 2-4 SSF II4

DALM3000 IP/2G
E-nr. 6390261

DALM3000 IP/2G SIM24
E-nr. 6390262

DALM3000 IP/3G
E-nr. 6390263

DALM3000 IP/3G SIM24
E-nr. 6390264

LARMKLASS 2-4 SSF II4 OCH SBF II0:7

DALM5000 IP/2G
E-nr. 6390265

DALM5000 IP/2G SIM24
E-nr. 6390266

DALM5000 IP/3G
E-nr. 6390267

DALM5000 IP/3G SIM24
E-nr. 6390268
