

AS2363

2000-serien adresserbar slingmatad siren – Röd

Allmänt

AS2363 är en röd siren med låg sockel. Adresserbar siren för brandlarmsanläggningar med Aritech 2000-seriens adresserbara brandlarmsprotokoll. Flertalet signalkaraktärer och CDP-godkännande säkerställer överensstämmelse med lokala föreskrifter.

Sirenen ansluts till ett 2-tråds ledningsnät för 2000-seriens slinga och strömförsörjs från slingan, dvs ingen extern strömkälla krävs. Sirenen synkroniseras automatiskt från brandlarmcentralen.

Installation

Ledningsnät ansluts i sockel och sirenen monterats och låses sedan fast på sockeln. En separat jordanslutning finns i sockeln för att användas vid behov.

Effektiv och mångsidig

Dessa sirener kan sättas i olika driftlägen beroende på lokala krav. Ger en hög ljudnivå samt låg strömförbrukning vilket minskar systemets totala kostnad. Sirenen är försedd med volymkontroll som standard vilket gör det enkelt att under installationen slutligt anpassa ljudnivån.

Val av signalkaraktär kan ske under installation. 32 stycken valbara ljudkaraktärer är tillgängliga.



Standardprestanda

- Slingmatad
- Hög ljudvolym med låg strömförbrukning
- Flera valbara signalkaraktärer
- Lämplig för flera stegs utrymningssignal med upp till tre stycken förinställda ljudkaraktärer
- Automatisk synkronisering
- CPD-godkänd
- VdS-godkänd

AS2363

2000-serien adresserbar slingmatad siren – Röd

Tekniska data

Driftspänning	17-28 VDC
Strömförbrukning @ 24 VDC	
Överspänningsskydd	< 1,2 mA
Strömförbrukning (vila)	310 µA
Strömförbrukning (aktiv)	5,1 mA
Siren	
Utgång @ 90° ± 3 dB(A)	97dBA dBA vid 1m *
Valbara signalkaraktärer	32
Frekvensområdet	400-2850 Hz *
Volymjustering	8 dB
Miljö	
Arbetstemperatur	-10 till +55 °C
Förvaringstemperatur	-10 till +55 °C
Luftfuktighet (icke kondenserande)	5-95 %
IP-klass	IP21
Kapsling	
Material	Pressad polykarbonat
Vikt	215 g
Mått (diameter x h)	100 x 81 mm
Kabelarea	0,28-2,5 mm ²

* Beroende på vald signalkaraktär och matningsspänning

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
AS2363	2000-serien adresserbar slingmatad siren – Röd